

## Рекомендуемые основные размеры труб

Т а б л и ц а Б.1

В миллиметрах

Тип труб	Внутренний диаметр $d_i$	Рекомендуемые размеры			
		Полезная длина $l$	Минимальная толщина стенки $t$	Глубина раструба $l_2$	Глубина фальца $l_2$
Т, ТБ, ТС, ТФ	300	2000	45	80	25
	400		50		25
	500	2500 (5000)	55	100	30
	600		60		35
Т, ТП, ТБ, ТС, ТБП, ТСП, ТФП	800	2500—3000 (5000)	80	110	55
	1000		100		80
	1200		110		100
	1400		110		100
	1600		120		100
ТП, ТБП, ТСП, ТФП	1800	2500	125	120	100
	2000		130	130	100
	2200		140	135	110
	2400		150	140	120
	3000	2000	170	150	140
	<p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 В таблице приведены значения полезной длины <math>l</math>, толщины стенки <math>t</math>, глубин раструба и фальцев <math>l_2</math> для различных типов труб, которые рекомендуется принимать при разработке рабочих чертежей труб. При экономическом обосновании допускается изготовление и применение труб других размеров.</p> <p>2 В скобках указаны длины труб, изготавливаемых методом центрифугирования.</p>				